

Jonsered

2008

Jonsered
WHY STAY ORDINARY.

INDICE.

Motoseghe	6
Decespugliatori	16
Accessori: Motoseghe e decespugliatori	24
Frontrider	28
Trattori da giardino	36
Accessori: Frontrider e trattori da giardino	42
Rasaerba	48
Tosasiepi – Soffiatori – Motozappe	54
Spazzaneve	56
Indumenti protettivi e da lavoro – Attrezzi	60
Dati tecnici: Motoseghe	76
Dati tecnici: Decespugliatori	78
Dati tecnici: Frontrider e trattori da giardino	80
Dati tecnici: Rasaerba	82
Dati tecnici: Tosasiepi e spazzaneve	84
Dati tecnici: Soffiatori e motozappe	85
Le promesse di Jonsered ai propri clienti	86

Il prezzo di vendita di ogni prodotto è determinato dal rivenditore. Considerato il continuo sviluppo produttivo della Jonsered, ci riserviamo il diritto di apportare, senza alcun preavviso, modifiche e migliorie ai prodotti, sia per quanto riguarda la gamma offerta che il design, i dati tecnici, gli attrezzi e i prezzi. Tutte le tabelle sono aggiornate alla data di stampa. I dati, tuttavia, possono essere modificati durante lo sviluppo dei prodotti. I prezzi, inoltre, possono subire modifiche in relazione alle variazioni dei cambi valutari, ecc. La gamma di prodotti può variare a seconda del rivenditore. Alcuni tipi di prodotti sono disponibili su ordinazione. Non rispondiamo di eventuali errori di stampa oppure omissioni.

UNA SCELTA PERSONALE.

Ogni uomo è diverso e apprezza diversi aspetti della vita. Solo voi sapete qual è il prodotto giusto. Efficienza, ergonomia e prestazioni sono requisiti indispensabili al giorno d'oggi. Tuttavia, pensiamo che siano i dettagli a fare una grande differenza.

Pensiamo che tutti cerchiate un ottimo design, il giusto feeling e un'esperienza totale quando scegliete una motosega, un decespugliatore o un trattore da giardino.

Sviluppare nuovi prodotti è per noi una sfida emozionante. Il nostro obiettivo è offrirvi una scelta senza compromessi. I nostri clienti devono poter fare una scelta personale e acquistare il prodotto giusto.

ULTICOR®

SIAMO LIETI DI PRESENTARE JONSERED ULTICOR

Ulticor è la gamma di macchine Jonsered più avanzata, progettata per uso professionale a tempo pieno. La gamma Ulticor comprende motoseghe e decespugliatori con potenza, design, controllo e feeling all'avanguardia.

GAMMA ULTICOR

Motoseghe: *Jonsered CS 2186, Jonsered CS 2171, Jonsered CS 2165, Jonsered CS 2159, Jonsered CS 2156, Jonsered CS 2153, Jonsered CS 2152, Jonsered CS 2139 T.*

Decespugliatori: *Jonsered FC 2255, Jonsered FC 2145, Jonsered BC 2255, Jonsered BC 2145, Jonsered BC 2236, Jonsered GC 2236.*

Jonsered
Jonsered
Jonsered

MOTOSEGHE CHE OFFRONO ALTRO, NON SOLO PRESTAZIONI ED EFFICIENZA.

Jonsered è uno dei marchi leader mondiali nel settore delle motoseghe. Oltre 50 anni di continuo sviluppo ci hanno permesso di realizzare motoseghe eccezionali per tutte le esigenze.

Il nostro lavoro di sviluppo parte dall'esigenza di produrre motoseghe in grado di offrire altro, non solo efficienza, prestazioni ed ergonomia. Riteniamo infatti che la scelta di una macchina Jonsered sia spinta dal desiderio di un risultato perfetto ma anche da altri dettagli quali il design, il feeling o semplicemente la sensazione provata maneggiando la macchina stessa. In futuro continueremo a lavorare per fornire macchine che associano queste caratteristiche a motori ad accelerazione rapida potenti ed efficienti e dal controllo perfetto.

ULTICOR – LE NOSTRE MOTOSEGHE PIÙ POTENTI PER I VOSTRI LAVORI PIÙ IMPEGNATIVI.

Ai professionisti della foresta a tempo pieno raccomandiamo la nuova Jonsered CS 2153 o una delle altre macchine della gamma Ulticor. Sono le nostre motoseghe più avanzate progettate per uso professionale a tempo pieno e offrono prestazioni, potenza, controllo e feeling imbattibili.

Il continuo lavoro di sviluppo delle nostre macchine ci ha consentito di creare una gamma di motoseghe tra le più potenti e moderne al mondo.

ULTICOR®

Oggi lanciamo le prime motoseghe Ulticor, le nostre macchine più avanzate con prestazioni, potenza, controllo e feeling imbattibili. Per maggiori informazioni, leggete a pag. 2.



JONSERED CS 2186
ULTICOR®

NOVITÀ!

JONSERED CS 2153
ULTICOR®

Tutti i dati sulla gamma completa di motoseghe sono forniti a pag. 76–77 oppure sul sito www.jonsered.it

JONSERED CS 2171
JONSERED CS 2165
ULTICOR®

JONSERED CS 2159
JONSERED CS 2156
ULTICOR®

JONSERED CS 2152
ULTICOR®

JONSERED CS 2139 T
ULTICOR®

PRESTAZIONI AFFIDABILI PER LAVORI OCCASIONALI.

Oggi Jonsered offre motoseghe affidabili per ogni esigenza, dall'uso semi-professionale al tempo libero.

Quest'anno introdurremo una motosega innovativa, Jonsered CS 2255, la nostra prima motosega dotata della nuova ed esclusiva tecnologia del motore Clean Power. La motosega offre quindi maggiore coppia, emissioni inferiori e consumo di carburante ridotto rispetto alle generazioni precedenti. La nuova CS 2255 presenta anche la valvola di decompressione Spin Start e un nuovo tendicatena che non richiede attrezzi (opzionale). Questa motosega universale è ideale per tutti i lavori di abbattimento e taglio.

La tecnologia e il design moderni, in combinazione con un feeling esclusivo, garantiscono prestazioni sempre affidabili.

JONSERED CS 2255

JONSERED CS 2141

Tutti i dati sulla gamma completa di motoseghe sono forniti a pag. 76–77 oppure sul sito www.jonsered.it

JONSERED CS 2150

JONSERED CS 2145 S

JONSERED CS 2138
JONSERED CS 2137

JONSERED CS 2121 EL
JONSERED CS 2117 EL

TECNOLOGIA COMODA.

Oltre a potenza, accelerazione ed efficienza, lo sviluppo di una motosega tiene conto naturalmente di forma e design. Le motoseghe Jonsered sono facili da maneggiare grazie a forma affusolata, superfici lisce e corpo motore compatto. Queste caratteristiche, in combinazione al famoso colore rosso, contribuiscono a creare il tipico design delle nostre motoseghe.

Altre proprietà Jonsered, che ci hanno reso uno dei principali produttori di motoseghe al mondo, sono state migliorate e affinate ulteriormente: l'esclusiva depurazione turbo, la tecnologia Clean Power, l'accelerazione, l'efficiente sistema antivibrante, il tendicatena che non richiede attrezzi (opzionale), la forma di impugnature e comandi e i numerosi particolari di sicurezza.

Tutti questi vantaggi tecnologici, assieme al corpo motore affusolato, rendono veramente unica la sensazione che si prova utilizzando i nostri prodotti.

L'elenco completo dei modelli di motoseghe, con vantaggi e dati tecnici, si trova a pag. 76–77.

CLEAN POWER

Clean Power è la nostra nuova tecnologia del motore che garantisce una potenza elevata anche a basso regime. Altri vantaggi esclusivi sono consumo di carburante ridotto ed emissioni più pulite.

Il corpo motore affusolato assicura equilibrio e controllo perfetti; l'impugnatura anteriore aiuta ed influenza la direzione dell'abbattimento.

Le motoseghe Jonsered sono leggere in rapporto alla loro potenza e, grazie al sofisticato sistema antivibrante con molle di acciaio, potrete lavorare più a lungo.

Spin Start è un ausilio all'avviamento che riduce la resistenza alla trazione nell'impugnatura di avviamento fino al 40%.

I modelli professionali Jonsered possono essere completati con riscaldamento elettrico per impugnature e carburatore (WH) o solo impugnature che li rende strumenti eccezionali per tutto l'anno.

Le nostre motoseghe soddisfano naturalmente tutte le principali caratteristiche di sicurezza: freno catena inerziale, perno ferma-catena che blocca la catena in caso di rottura, protezione della mano destra, fermo dell'acceleratore e pulsante di arresto facilmente accessibile.

La tecnologia turbo sfrutta la forza centrifuga e separa fino al 97% di polvere e segatura dall'aria di aspirazione. Per questo il filtro si intasa meno velocemente e non richiede la stessa frequenza di pulizia delle normali motoseghe.

Il tendicatena laterale permette di regolare la catena in modo più comodo e veloce. La nuova CS 2255 è dotata del nuovo tendicatena che non richiede attrezzi (opzionale), quindi il tensionamento e l'installazione della barra sono estremamente pratici.

NON UNA MACCHINA QUALUNQUE.

La Jonsered vanta una lunga e forte tradizione nello sviluppo di decespugliatori e Pure Power efficienti e potenti. Da sempre, la nostra ambizione è che tutte le nostre macchine si distinguano per le stesse caratteristiche professionali. Lo scopo è che tutti gli utenti siano soddisfatti dei risultati.

Oltre a potenza ed efficienza, prestiamo particolare attenzione al design e al giusto feeling per tutti i nostri decespugliatori. Sono queste le tipiche caratteristiche Jonsered che creano personalità. Per darvi il giusto feeling, lavoriamo costantemente al miglioramento di sistema antivibrante e controllo della macchina, perché sono i fattori che influenzano – e aumentano – la vostra efficienza.

DECESPUGLIATORI PER USO PROFESSIONALE.

La principale novità di quest'anno nella gamma di decespugliatori Jonsered è costituita dalla nuova generazione di macchine dotate di esclusiva tecnologia del motore Clean Power e Spin Start: FC 2255, FC 2255 W e BC 2255. La tecnologia Clean Power garantisce maggiore potenza, consumo di carburante notevolmente ridotto ed emissioni più pulite.

JONSERED FC 2255
JONSERED FC 2255 W
ULTICOR®

ULTICOR®

Oggi lanciamo i primi decespugliatori Ulticor, le nostre macchine più avanzate con prestazioni, potenza, controllo e feeling imbattibili. Per maggiori informazioni, leggete a pag. 2.

JONSERED BC 2145
ULTICOR®

Maggiori informazioni sui nostri decespugliatori sono disponibili a pag. 78–79 o al sito www.jonsered.it

JONSERED FC 2145
JONSERED FC 2145 W
JONSERED FC 2145 S
ULTICOR®

JONSERED BC 2255
ULTICOR®

JONSERED BC 2236
ULTICOR®

JONSERED BP 2052

TUTTO IL NECESSARIO PER TAGLIO DI CESPUGLI E BORDATURA.

La novità della gamma dei decespugliatori è costituita dai modelli universali CC 2236, CC 2145, CC 2126 e CC 2036. Oltre a presentare una struttura robusta, che interessa gli ingranaggi conici, gli alberi e i motori potenti e fulminei, questi modelli possono essere attrezzati per numerosi lavori, ad esempio per il taglio di erba, cespugli ed erbacce. È possibile eseguire più lavori con la stessa macchina. Tutte le attrezzature di taglio sono in dotazione alla macchina.

JONSERED GC 2236
ULTICOR®

JONSERED

JONSERED BC 2126

Maggiori informazioni sui nostri decespugliatori e bordatori sono disponibili a pag. 78–79 o al sito www.jonsered.it

CC 2145

JONSERED CC 2236

JONSERED CC 2036

JONSERED CC 2126

JONSERED GC 2126 C

JONSERED GC 2126

JONSERED GT 2126

ACCESSORI PER GC 2126 C

LA TECNOLOGIA AL VOSTRO SERVIZIO.

Nel corso degli anni la Jonsered ha sviluppato una serie di caratteristiche e particolari tecnici che, oltre a essere comodi e facilitare il lavoro, migliorano visibilmente il risultato.

I nostri decespugliatori si caratterizzano per il motore potente, un efficiente sistema antivibrante e un riduttore angolare studiato appositamente per fornire regime e forza di trazione ottimali. Tutte le macchine, inoltre, sono dotate di un sistema di impugnature che garantisce i massimi livelli di controllo e comfort. Il carburatore è dotato di Air Purge per un avviamento estremamente facile.

L'elenco completo delle caratteristiche e dei dati tecnici dei vari modelli si trova a pag. 78–79.

CLEAN POWER

Clean Power è la nostra nuova tecnologia del motore che garantisce una potenza elevata anche a bassi regimi. Altri vantaggi esclusivi sono consumo di carburante ridotto ed emissioni più pulite.

Le vibrazioni sono molto basse grazie all'efficiente sistema antivibrante per motore, trasmissione e attrezzatura di taglio che consente lunghi periodi di lavoro.

I grandi decespugliatori professionali Jonsered (FC 2255 W / FC 2145 W) sono dotati di impugnature riscaldate che li rendono macchine efficienti per tutto l'anno.

Il riduttore angolare robusto e compatto è progettato per assicurare regime e potenza imbattibili. Offre prestazioni paragonabili alle macchine con motori molto più potenti.

Spin Start è un ausilio all'avviamento che riduce la resistenza alla trazione nell'impugnatura di avviamento fino al 40%.

Le impugnature sono disassate di 7° rispetto al centro dell'albero affinché la posizione di partenza del gruppo di taglio sia sempre di fronte all'operatore.

Il gruppo cinghie assicura una perfetta distribuzione del peso per un lavoro più facile e comodo senza affaticarsi. La Jonsered offre 4 diversi gruppi cinghie, adatti ai vari modelli di decespugliatori. Tutti di forma ergonomica, sono estremamente facili da regolare. Leggete a pag. 25 oppure contattate il rivenditore Jonsered per ulteriori informazioni.

ACCESSORI PER MOTOSEGHE E DECESPUGLIATORI.

È sempre raccomandato utilizzare ricambi e accessori originali. In tal modo avrete la certezza di utilizzare prodotti studiati e adatti alle macchine che state utilizzando. Ogni macchina Jonsered è testata e omologata con gli accessori indicati, non solo da noi, ma anche da un ente di collaudo indipendente per l'ottenimento della certificazione CE.

La Jonsered offre una ricca gamma di gruppi di taglio, attrezzi per affilatura e accessori per motoseghe e decespugliatori.

Per saperne di più sulla manutenzione delle motoseghe e sull'affilatura delle catene, potrete rivolgervi al vostro rivenditore Jonsered, consultare il nostro sito Web (www.jonsered.it) oppure visionare il depliant "Lavorare con la motosega". Allo stesso modo potrete sapere tutto ciò che serve per adattare i vostri decespugliatori per i vari tipi di lavoro e qual è il gruppo di taglio più adatto alla vostra macchina Jonsered.

1. BARRA GUIDA E CATENE PER MOTOSEGHE.

- Set barra guida/catene (una barra guida e due catene).
- Barra guida Anti Vib Light.
- Catene Anti Vib Light.
- Catena Anti Vib.
- Barra guida Anti Vib.

2. ATTREZZI PER AFFILATURA.

Attrezzatura completa per l'affilatura delle catene. Kit comprensivo di 2 lime tonde, 1 lima piatta, 1 dima di riscontro, 1 impugnatura adatta sia alle lime tonde che a quelle piatte. Lime tonde e piatte, dime di riscontro e impugnature per lime possono essere acquistate separatamente.

3. MORSA PER BARRA GUIDA.

Pratico attrezzo che tiene ferma la motosega durante l'affilatura. Prodotta in acciaio temprato ad alta resistenza. Dopo aver applicato la morsa a un tronco o simile, si fissa la barra guida al suo interno.

504 98 19-56





4. GRUPPO CINGHIE COMFORT JONSERED.

Il gruppo cinghie comfort assicura una perfetta distribuzione del peso grazie all'ampia piastra di supporto sulla schiena e al comodo cuscino lombare che assorbe gli urti. Il gruppo cinghie riduce inoltre la pressione sul petto. Le cinghie sono a regolazione rapida. Perfetto per chi usa i decespugliatori più grandi (RS 52/GR 50) e per lunghi periodi di lavoro.

531 01 77-44

5. GRUPPO CINGHIE PER DECESPUGLIATORE VECTOR 3-55.

Distribuzione ottimale del peso grazie alle ampie cinghie sulle spalle. Il gruppo cinghie è facile da regolare; cuscino ammortizzatore sulle anche con fissaggio flottante. Perfetto per chi usa i decespugliatori più grandi, per esempio Jonsered FC 2145, RS 52 e GR 50.

504 04 53-01

6. GRUPPO CINGHIE PER DECESPUGLIATORE VECTOR 2-55.

Gruppo cinghie con grande piastra di supporto sulla schiena e cuscino lombare che alleggerisce il carico. Cinghie a regolazione rapida.

537 27 58-01

7. GRUPPO CINGHIE PER DECESPUGLIATORE VECTOR 2-35.

Gruppo cinghie per i decespugliatori Jonsered BC 2125, GR 2032 D e GR 2036. Grande piastra di supporto sulla schiena, cuscino lombare che alleggerisce il carico e cinghie a regolazione rapida.

537 27 58-02

8. DISCHI

- **Dischi Opti.**
- **Dischi Scarlett.**
- **Disco per erba a tre denti.**
- **Disco per erba a quattro denti, anima piccola.**
- **Disco per erba a quattro denti, anima larga.**
- **Disco per erba a otto denti per lo sfalcio di erba.**
- **Disco per erba Polytrim.**

9. SOTTOCOPPE.

- **Coppa di supporto disponibile in tre tipi.**

10. TESTINE PORTAFILO PER DECESPUGLIATORI LEGGERI.

- **Testine portafilo con alimentazione manuale per macchine da 25–55 cc: Trimmy S II, Trimmy H II, S35.**
- **Testine portafilo con alimentazione semiautomatica per macchine da 20–55 cc: Tap'n Go VR, Tap'n Go 35, Tap'n go 25, Tap'n go 25C, Tap'n go 35 Spin, Tap'n go 45 Spin, Tap'n go 55 Spin.**
- **Testine portafilo con alimentazione completamente automatica per macchine da 25–55 cc: Auto 55, Auto 32.**

11. LIMA.

- **Lima/attrezzo di registrazione per decespugliatori.**

12. FILO PER TESTINA.

- **Filo per testina rotondo.**
- **Filo per testina Silent.**
- **Filo per testina Silent Duro.**

CREDETE ANCORA CHE TAGLIARE L'ERBA SIA NOIOSO?

Esistono trattori da giardino comuni e i Frontrider Jonsered. Grazie al giusto feeling del design, alla vera potenza e al comfort di guida, i Frontrider Jonsered offrono una soddisfazione che va ben oltre il risultato di taglio.

Lo si vede dal design, lo si sente con mano quando ci si mette alla guida e se ne ha la conferma nel risultato finale. È proprio come se la macchina avesse una personalità propria.

Quando sviluppiamo i prodotti, il nostro obiettivo è potervi offrire esattamente quello che cercate, senza compromessi. Potrete esprimere voi stessi anche nella scelta del trattore da giardino.

7 MODI PER DISTINGUERVI DALLA MASSA.

I Frontrider Jonsered sono famosi per la versatilità e la maneggevolezza grazie all'avanzato retrotreno sterzante e al gruppo di taglio anteriore. La maggior parte dei nostri modelli è dotata (o può essere dotata) del nostro innovativo dispositivo biotrituratore, facilmente convertibile in gruppo di scarico posteriore ad alta efficienza per il taglio di prati con erba alta e spessa.

Quest'anno la Jonsered presenta una nuova gamma di Frontrider. Oltre a presentare numerosi particolari di design innovativi, la nuova generazione di Frontrider è stata migliorata sotto diversi aspetti. La modifica principale è il nuovo posto di guida estremamente ergonomico. Nuovo accesso, sedile più comodo con schienale più alto, volante regolabile in altezza, spazio per le gambe regolabile e posizione ergonomica dei comandi. Il serbatoio del carburante è molto più grande e tutte le macchine con gruppo biotrituratore 94 presentano una soluzione innovativa che consente il ribaltamento a 90° del gruppo in circa 20 secondi.

Tutte le macchine possono essere dotate di numerosi accessori.

I nostri 7 modelli corrispondono a 7 modi affidabili e comodi per tagliare il prato con il pieno controllo della macchina. 7 modi per distinguervi dalla massa.

JONSERED FR 2216 A2 4x4 **JONSERED**

JONSERED FR 2216 MA 4x4

Potete trovare gli accessori a pag. 42–45 e la gamma completa dei modelli a pag. 80–81 oppure sul nostro sito www.jonsered.it

FR 2216 A2

JONSERED FR 2216 A 4 x 4

JONSERED FR 2216 A

JONSERED FR 2213 MA

JONSERED FR 2211 M

QUANDO TAGLIARE IL PRATO DIVENTA PIACERE DI GUIDA.

Per noi, i Frontrider sono sinonimo di controllo, affidabilità e comfort. Lo si nota subito dalle tecniche di taglio sofisticate, pratiche ed efficaci, rese possibili dal retrotreno sterzante e dal gruppo di taglio anteriore. Il retrotreno sterzante riduce al minimo il raggio di sterzata, rendendo facile la rasatura nei punti difficilmente accessibili.

Il robusto telaio in acciaio e diversi sistemi di taglio efficienti rendono il frontrider solido e affidabile in ogni stagione, anno dopo anno.

Con le ruote ben dimensionate, la trazione integrale, la trasmissione automatica e i comandi raggruppati, il taglio del prato diventa semplice, comodo e divertente.

I Frontrider Jonsered sono disponibili con larghezza di taglio compresa tra 94 e 112 cm e metodo di taglio con biotriturazione e scarico posteriore. I nuovi gruppi di taglio offrono anche una maggiore durata e prestazioni eccellenti.

Le caratteristiche e i dati tecnici dei Frontrider sono descritti a pag. 80–81.

Il gruppo di taglio anteriore è flottante, quindi segue l'andamento del prato. Il risultato di taglio è ottimo perché le ruote anteriori non comprimono l'erba prima che venga rasata. 7 modelli su 8 sono dotati di biotriturazione e scarico posteriore in un unico gruppo. Su queste macchine è possibile portare il gruppo di taglio in posizione di manutenzione.

Il retrotreno sterzante non solo rende i Frontrider versatili e facili da manovrare, ma consente anche di tagliare facilmente l'erba intorno agli alberi e ai cespugli con una sola manovra. Girando a fondo il volante rimane un cerchio non tagliato di soli 20 cm di diametro.

La trazione integrale si avvale di due trasmissioni, quindi l'impianto idraulico rileva le ruote con la presa migliore e distribuisce fra queste la potenza. Il risultato è un avanzamento imbattibile su qualsiasi fondo, tutto l'anno.

I motori Briggs & Stratton sono progettati appositamente per i trattori da giardino e sono molto resistenti, affidabili e di facile avviamento. I modelli FR 2216 A2 sono inoltre dotati di Vanguard V-Twin ad alte prestazioni con lubrificazione forzata per maggiore coppia, consumo di carburante ridotto, potenza più uniforme, minori vibrazioni e maggiore durata.

Scegliendo un modello con cambio automatico, si lavora in modo più efficace, comodo e piacevole. La trasmissione automatica è a regolazione continua e dotata di pedali separati per la marcia avanti e la retromarcia.

Quando è necessario tagliare i prati frequentemente, consigliamo la biotriturazione. Con con questo dispositivo, l'erba viene prima rasata dalle punte delle lame, quindi convogliata nel gruppo di taglio e rasata ulteriormente. L'erba sminuzzata scende e si deposita sul prato, dove diventa un fertilizzante naturale.

La macchina supera in modo versatile le irregolarità del terreno quali bordi dei marciapiedi e pietre di recinzione grazie all'assale posteriore oscillante.

È altrettanto facile ribaltare il sedile per portarlo in posizione di protezione dalla pioggia e ribaltare il cofano. In tal modo, l'assistenza e la manutenzione periodica del Frontrider diventano più rapide e semplici.

CON I NOSTRI TRATTORI, IL VOSTRO GIARDINO SARÀ ANCORA PIÙ BELLO.

Lo sviluppo dei nostri trattori da giardino parte sempre da risultato di lavoro e piacere di guida. Per assicurarvi il miglior risultato di lavoro possibile, abbiamo investito molto nello sviluppo di uno dei sistemi di taglio e raccolta più efficienti sul mercato. La potenza dei trattori contribuisce naturalmente al buon risultato di taglio, ma permette alle macchine di avanzare con altrettanta facilità su erba appena tagliata e grandi prati in collina. Il piacere di guida deriva dal connubio di posto di guida confortevole, comandi di facile utilizzo e design avvincente e razionale.

Tutte queste caratteristiche hanno contribuito a rendere la gamma di trattori Jonsered una delle più diffuse del settore.

POTENTI, VERSATILI E DALL'OTTIMO DESIGN.

La gamma di trattori Jonsered è da tempo una delle più potenti sul mercato.

I trattori con scarico laterale sono dotati di un nuovo telaio con accesso più largo ed ergonomia migliorata. Anche il posto di guida è stato migliorato con accessori quali sedile regolabile e comandi raccolti di facile utilizzo, per rendere il lavoro più facile, comodo e piacevole. Tutti i trattori sono dotati di motori Briggs & Stratton sviluppati appositamente per la Jonsered. I motori sono a lubrificazione forzata e dotati di filtri dell'olio per un funzionamento prolungato e senza problemi. Nel vostro giardino, i versatili trattori Jonsered possono fare molto di più che tagliare l'erba. Grazie ai pratici accessori, sono utilizzabili in tutte le stagioni. La nostra ampia gamma di trattori vi offre la massima libertà di scelta in termini di sistemi di taglio e dimensioni.

È possibile scegliere fra scarico posteriore o laterale, biotriturazione e raccolta nonché le dimensioni del motore e il cambio manuale o automatico. La gamma comprende anche un trattore da giardino più piccolo, compatto e versatile con raccoglierba integrato.

JONSERED LT 2223 CMA2
JONSERED LT 2218 CMA2

JONSERED LT 2223 A2 **JONSERED LT 2218 A**

Troverete la gamma completa dei trattori a pag. 80–81 o sul nostro sito www.jonsered.it

JONSERED LT 2216 CMA2

JONSERED LT 2217 CMA
JONSERED LT 2216 CM

JONSERED LR 2107 C

JONSERED LT 2216 A2

JONSERED LT 2217 A
JONSERED LT 2216

FATE LAVORARE IL TRATTORE.

I trattori da giardino Jonsered sono robusti e potenti. Tutti, dal grande LT 2223 CMA2 all'economico trattore da giardino LT 2216, sono ideali come porta-attrezzi e possono essere completati da una vasta gamma di accessori e attrezzi. Gli accessori sono presentati a pag. 42–45.

I trattori sono dotati di potenti motori Briggs & Stratton e presentano un basso livello di rumorosità e vibrazioni. Il sistema di taglio è uno dei più efficaci sul mercato e garantisce un equilibrio ottimale fra lama, gruppo di taglio e raccoglierba. Il risultato: taglio e raccolta perfette. Il sistema di taglio riunisce infatti tre sistemi in uno: raccolta, biotriturazione e scarico. Con i nostri accessori, tutti i trattori possono essere dotati di tutti e tre i sistemi di taglio.

Tutti i comandi sono facilmente accessibili e il sedile è molleggiato e regolabile, con interruttore di sicurezza incorporato. L'impostazione dell'altezza di taglio è semplice e migliora le prestazioni di lavoro. Le ruote larghe e robuste garantiscono una minima pressione sul terreno e un ottimo avanzamento.

L'elenco completo dei modelli di trattori, con caratteristiche e dati tecnici, si trova a pag. 80–81.

I trattori da giardino Jonsered sono dotati di potenti motori Briggs & Stratton sviluppati appositamente per soddisfare i nostri requisiti. Fra l'altro, i motori sono a lubrificazione forzata e dotati di filtri dell'olio per un funzionamento prolungato e affidabile.

Il compatto trattore da giardino Jonsered LR 2107 C è dotato di un affidabile motore Briggs & Stratton con avviamento elettrico. Il cambio ha cinque marce avanti e una retromarcia. Il raccoglierba ha una capienza doppia rispetto a un normale rasaerba.

Il telaio dei nostri trattori con scarico laterale presenta un accesso più largo e una posizione dei comandi più ergonomica rispetto ai modelli precedenti. Il posto di guida è quindi più comodo ed efficiente.

Il gruppo di taglio con lame controrotanti e presa d'aria centrale dei trattori CMA solleva l'erba prima di rasarla. Il risultato è sempre perfetto a prescindere che si opti per biotrituratore, raccolta o scarico.

Il capiente raccoglierba integrato ai trattori CMA può essere facilmente scaricato dal posto di guida. Questo raccoglierba dispone anche di un indicatore che segnala quando è pieno.

Il sedile molleggiato e regolabile è di facile registrazione per ottenere la posizione di guida più comoda.

Con il cambio automatico, il motore e il gruppo di taglio operano a un regime ottimale indipendentemente dalla velocità di avanzamento e consentono di massimizzare l'efficienza del lavoro di taglio. La velocità di guida viene regolata a variazione continua, tramite un'unica leva.

Alcuni modelli sono dotati di trasmissione automatica a pedale con Cruise Control, che rende la guida più semplice e confortevole.

ACCESSORI PER FRONT-RIDER E TRATTORI DA GIARDINO.

Un trattore da giardino sa fare ben altro che tagliare l'erba. La macchina può essere personalizzata in base alle vostre esigenze. È possibile trasportare terra, sabbia, frasche o attrezzi, trasformare il trattore in uno spazzaneve, raccogliere le foglie con l'ausilio di spazzole o di cesto raccolta oppure curare il prato con un demuschiatore. La Jonsered offre una vasta gamma di accessori e attrezzi per rendere più versatile e utile il vostro trattore da giardino.

È sempre raccomandato utilizzare ricambi e accessori originali testati e approvati dalla Jonsered. In tal modo avrete la certezza di utilizzare prodotti studiati e adatti ai trattori da giardino Jonsered. Sul nostro sito (www.jonsered.it) oppure presso il vostro rivenditore Jonsered potrete trovare tutte le informazioni sugli accessori adatti al vostro trattore da giardino Jonsered.

1. CARRELLO PER TUTTI I TRATTORI DA GIARDINO.

L'attrezzatura può essere utilizzata su terreni inclinati max. di 10° in tutte le direzioni. Peso max. 225 kg, distribuito uniformemente.

Carrello, smontato. 954 12 00-45. Carrello. 531 01 77-72.

2. RACCOGLIERBA A 3 SACCHI.

(Capacità del 50% superiore rispetto al raccoglierba a 2 sacchi). Adatto a tutti i trattori LT, esclusa la serie CM. L'attrezzatura può essere utilizzata su terreni inclinati max. di 14° in tutte le direzioni.

42", 960 71 00-12.

48", 960 71 00-14.

3. RACCOGLIERBA POSTERIORE SOSPESO A 2 SACCHI.

Adatto a tutti i trattori LT, esclusa la serie CM. L'attrezzatura può essere utilizzata su terreni inclinati max. di 14° in tutte le direzioni.

97 cm, 960 71 00-01.

42", 960 71 00-10.

4. RACCOGLIERBA, SPAZZAFOGLIE PER MACCHINE FR.

High-speed 81 cm. 953 52 58-02.

High-speed 97 cm. 953 52 59-02.

5. KIT DI BIOTRITURAZIONE.

Comprende la lama e la scocca biotrituratrice. Adatto a tutti i trattori LT, esclusa la serie CM.

97 cm. 960 71 00-03 (solo la scocca)

42",960 71 00-06.

48", 960 71 00-04.

6. DEFLETTORE PER SCARICO POSTERIORE.

Adatto alla serie CM.

954 12 00-91

7. ERPICE A DENTI RIGIDI.

Per tutti i trattori da giardino. Carico max. 100 kg. L'attrezzatura può essere utilizzata su terreni inclinati max. di 10° in tutte le direzioni.

964 99 57-03

8. DEMUSCHIATORE ADATTO A TUTTI I TRATTORI DA GIARDINO.

L'attrezzatura può essere utilizzata su terreni inclinati max. di 10° in tutte le direzioni.

954 12 00-43

9. GRUPPO SPAZZOLE PER TRATTORI.

100 cm. L'attrezzatura può essere utilizzata su terreni inclinati max. di 10° in tutte le direzioni.

Trattori con scarico laterale fino all'anno di produzione 2006 e tutti i trattori CM. 953 51 61-01

Trattori con scarico laterale dall'anno di produzione 2007, 544 92 16-01

10. RASTRELLO PER GHIAIA ADATTO A TUTTI I TRATTORI DA GIARDINO.

Larghezza di lavoro 110 cm.

953 51 24-01

11. GRUPPO SPAZZOLE PER FRONTRIDER.

Spazzole rotanti leggere e resistenti che rimuovono velocemente ed efficacemente sabbia, ghiaia, foglie e strati leggeri di neve anche in prossimità di muri, facciate ecc. Larghezza di lavoro 120 cm. Fornite complete di paraspruzzi.

FR 2116 MA/MA2. 953 53 79-01

FR 2116 MA 4x4. 965 07 08-01

12. PROTEZIONE PER TRATTORI E FRONTRIDER.

Pratico rimessaggio per trattori o Frontrider. Cappottina in nylon impermeabile che protegge dalle intemperie. Cordino regolabile in basso e fori di ventilazione. Disponibile in tre misure per i diversi modelli di trattori e Frontrider.

Cappottina per Frontrider, 504 98 13-70

Cappottina per trattori con scarico laterale e cofano piccolo. 504 98 13-80

Cappottina per trattori con scarico laterale e cofano grande o trattori CM. 504 98 13-82

1. PALA SPAZZANEVE PER FRONTRIDER E TRATTORI DA GIARDINO.

L'accessorio può essere utilizzato insieme al trattore su terreni inclinati max. di 10° in qualsiasi direzione. Le zavorre e le catene da neve devono essere sempre montate quando si utilizza questo accessorio.

Trattori LT, 122 cm. 544 92 17-01

FR 2111. 953 53 07-01

Tutti i modelli M/MA (escl. 4x4). 953 53 06-01

Tutti i modelli 4x4. 965 07 09-01

2. SPAZZANEVE A DUE FASI PER TRATTORI DA GIARDINO.

Può essere utilizzato su terreni inclinati max. di 10°. Le zavorre posteriori e le catene da neve devono sempre essere montate. Larghezza di lavoro 107 cm. Altezza 51 cm. Lo scarico può essere ruotato di 180°.

544 92 18-01

3. SPANDICONCIME PER TRATTORI DA GIARDINO.

Carico max. 75 kg. L'attrezzatura può essere utilizzata su terreni inclinati max. di 10° in tutte le direzioni. Larghezza di lavoro dello spandiconcime 3–3,6 m.

954 12 00-42

Spandiconcime piccolo, carico max. 30 kg. Larghezza di lavoro dello spandiconcime 1,2–2,4 m.

954 12 00-46

4. CATENE DA NEVE.

16×6,5–8", 964 99 30-01

18×8,5–8", 964 99 43-01

20×10–8", 997 10 31-10

18×9,5–8", 997 10 36-10

20×8–8", 531 00 65-83

22×9.5-12", 501 32 76-01

5. ZAVORRE POST./COPPIA.

Serie FR. 953 51 59-01

6. ZAVORRA.

Per una presa migliore e una guida più sicura. Montaggio sul retrotreno. Peso: 16 kg per Frontrider e 25 kg per trattori.

Tutti i modelli (escl. 4x4), 953 53 49-02

FR 2113 MA 4x4, 544 03 96-04

FR 2116 MA 4x4, 544 03 96-03

Trattori con scarico laterale per i modelli fino al 2007, 501 00 81-01

Trattori con scarico laterale per i modelli del 2008, 505 54 92-01

Trattori CM, 501 00 81-02

7. PARAURTI.

Per i trattori. Pratico paraurti da installare sul lato anteriore dei nostri trattori. Efficace protezione del cofano.

Tutti i modelli, 954 12 00-49

8. RAMPA DI CARICO.

Pratica rampa diritta o curva in alluminio resistente al sale. Dotata di efficace protezione antislittamento, la rampa assicura una buona presa a vari tipi di pneumatici. Adatta a rimorchi di altezza fino a 700 mm e carico max 1000 kg.

Rampa diritta da 1,5 m, 505 69 90-40 fino a 450 kg, 505 69 90-44 fino a 1000 kg

Rampa diritta da 2,0 m, 505 69 90-42 fino a 450 kg, 505 69 90-45 fino a 1000 kg

Trattori:

Rampa curva da 1,5 m. 505 69 90-41

Rampa curva da 2,0 m. 505 69 90-43

9. MARMITTA CATALITICA PER FRONTRIDER.

Riduce le emissioni dannose per l'ambiente fino al 50%.

953 51 55-01

ATTENZIONE – L'omologazione CE è valida solo se gli accessori originali sopra descritti sono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso in dotazione e in combinazione con i trattori da giardino Jonsered.

UN AFFIDABILE AUSILIO IN GIARDINO.

Se tagliare il prato risulta difficile, avete scelto la macchina sbagliata. La macchina giusta assicura infatti un lavoro semplice, efficace e risultati perfetti. Affidabilità, comodità e sicurezza sono altri fattori che non devono mancare in un rasaerba.

Nel nostro caso, l'affidabilità è garantita da motori potenti, robusti telai in alluminio o acciaio e grandi ruote con cuscinetti a sfere.

Sicurezza e comodità sono assicurate da impugnatura di sicurezza, impugnature ergonomiche, avviamento sull'impugnatura e possibilità di scelta del sistema di taglio.

Per questo, scegliendo Jonsered, potrete sempre contare su una rasatura semplice e comoda.

MACCHINE POTENTI E COMODE.

A prescindere dalle dimensioni del prato, la Jonsered offre il rasaerba giusto, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. La nostra ampia gamma comprende modelli dotati di raccolta, scarico e biotriturazione. La biotriturazione prevede un taglio ripetuto dell'erba che viene sminuzzata prima di depositarsi sul prato e diventare fertilizzante. Il taglio con scarico e raccolta è più efficiente in caso di erba alta.

La novità di quest'anno è LM 2151 CMDA, un rasaerba con robusto gruppo di taglio in alluminio che combina raccolta, biotriturazione e scarico posteriore. Presenta anche trasmissione variabile, regolazione centrale dell'altezza di taglio e ruote con doppi cuscinetti a sfere.

Un'altra nuova caratteristica del nostro LM 2153 CMDAE è l'avviamento elettrico.

La Jonsered vi offre la massima libertà di scelta in quanto numerosi modelli sono dotati di tutti e tre i sistemi di taglio. È quindi possibile personalizzare il rasaerba in base alle proprie esigenze e a quelle del prato. La maggior parte dei rasaerba è dotata di ruote semoventi e di affidabili motori Briggs & Stratton.

JONSERED LM 2151 CMDA

JONSERED LM 2153 CMDAE
JONSERED LM 2153 CMDA

La gamma completa di rasaerba è illustrata a pag. 82–83.

JONSERED LM 2150 CMD

JONSERED LM 2147 CMDE

JONSERED LM 2147 CMD
JONSERED LM 2147 CM

JONSERED LM 2155 MD

JONSERED LM 2146 M

JONSERED LM 2040 HF
JONSERED LM 2040 H

TECNOLOGIA CHE DÀ OTTIMI FRUTTI.

Il sistema di taglio dei rasaerba Jonsered è talmente efficiente che potete raccogliere anche foglie e ramoscelli. La maggior parte dei rasaerba può essere dotata di tappo biotrituratore, presentando così tre sistemi di taglio in un unico gruppo: raccolta, biotriturazione e scarico posteriore o laterale. Oltre al sistema di taglio, numerosi altri particolari rendono il lavoro semplice, piacevole ed efficiente. La maggior parte dei modelli dispone di ruote semoventi, regolazione centrale dell'altezza di taglio e ruote con cuscinetti a sfere per maggiore durata e migliore maneggevolezza.

Tutte le macchine sono dotate di potenti motori Briggs & Stratton nonché stabili e robusti gruppi di taglio in acciaio, alluminio o plastica ABS. Tra le altre tipiche caratteristiche Jonsered, troverete impugnatura di sicurezza con freno della lama, impugnature pieghevoli, grande larghezza di taglio e avviamento sull'impugnatura.

L'elenco completo dei modelli di rasaerba, con caratteristiche e dati tecnici delle singole macchine, si trova a pag. 82–83 oppure sul nostro sito www.jonsered.it

Le nostre macchine montano robusti gruppi di taglio in acciaio, alluminio o plastica ABS, progettati per garantire un risultato di taglio perfetto.

Nei nostri modelli con dispositivo biotrituratore, l'erba viene tagliata e sminuzzata prima di depositarsi sul prato e diventare fertilizzante.

La regolazione centrale precaricata a molla facilita l'impostazione dell'altezza di taglio.

Le impugnature sono ergonomiche per il massimo comfort. Tutti i comandi si trovano in posizioni comode e comprendono la chiave per l'avviamento elettrico o l'impugnatura per l'avviamento manuale. La maniglia rossa si utilizza per fermare il motore, quella nera per la trasmissione.

Gli efficienti rasaerba Jonsered con sistema di raccolta sono in grado di raccogliere erba, foglie e ramoscelli. Con la massima facilità si passa da un sistema di taglio all'altro, da raccolta a scarico e biotriturazione.

I rasaerba Jonsered LM 2151 e LM 2153 sono dotati di trasmissione variabile. È quindi possibile regolare la velocità del rasaerba mantenendo inalterate velocità delle lame ed efficienza di taglio.

I gruppi di taglio dei rasaerba LM 2151, LM 2150 e LM 2147 sono dotati di raccordo di tipo Gardena a cui si collega facilmente un flessibile dell'acqua per il lavaggio del gruppo.

Le ruote montano doppi cuscinetti a sfere e un battistrada speciale che consentono al rasaerba di procedere su fondi duri in modo più silenzioso e di avere una presa migliore sull'erba. Inoltre, il battistrada rimane più pulito.

MACCHINE CHE LAVORANO PER VOI IN GIARDINO.

Per rendere più semplice, efficiente e piacevole il lavoro in giardino, la Jonsered offre tre modelli di tosasiepi, due motozappe e due soffiatori.

I nuovi soffiatori Jonsered BV 2126 e B 2126 sono pratici e presentano un'alta capacità di soffiaggio. Entrambe le macchine hanno un design moderno e affusolato con comandi raccolti, Cruise Control e serbatoio del carburante trasparente. Il modello BV 2126 comprende un kit di aspirazione che consente di formare un mucchio di foglie e spazzatura soffiando per poi collegare il kit di aspirazione e raccoglierlo in un sacco.

I tosasiepi HT 2124/HT 2124T presentano lame a doppio taglio lunghe 55–60 cm, ottimo equilibrio e peso ridotto. I motori dotati di Spin Start rendono i tosasiepi estremamente facili da avviare. Il tosasiepi Jonsered HT 25 è ideale per i lavori di giardinaggio meno impegnativi.

La nostra motozappa maggiore, CT 2105 R, è dotata di lame controrotanti in grado di lavorare qualsiasi terreno. Il modello CT 2105 presenta una larghezza di lavoro di 66 cm.

JONSERED HT 2124
JONSERED HT 2124 T

JONSERED BV 2126

JONSERED CT 2105 F

Trovate tutti i dati tecnici di questi prodotti a pag. 84–85.

JONSERED HT 25

Il carburatore dotato di Air Purge facilita sensibilmente l'avviamento dei tosasiepi.

L'impugnatura posteriore girevole dei tosasiepi facilita il taglio sia in posizione orizzontale che verticale.

JONSERED B 2126

Il gruppo di taglio a moto alternato ha un'elevata capacità di taglio e, grazie al particolare movimento, abbatte le vibrazioni.

Spin Start è un ausilio all'avviamento che riduce la resistenza alla trazione nell'impugnatura di avviamento fino al 40%.

I nuovi soffiatori sono bilanciati e facili da manovrare grazie all'alloggiamento della ventola a S e al design integrale con superfici lisce.

JONSERED CT 2105 R

Il modello BV 2126 consente di collegare un kit di aspirazione per raccogliere le foglie in un sacco.

BV 2126 è estremamente facile da avviare grazie alla funzione Spin Start.

SPAZZARE LA NEVE QUEST'INVERNO SARA' PIU' FACILE E VELOCE.

Gli efficienti spazzaneve Jonsered funzionano in due fasi: prima una fresa decompatta la neve, quindi la invia a una potente turbina che la espelle attraverso il tubo di scarico. Grazie all'efficiente fresa, lo spazzaneve è in grado di raccogliere anche la neve molto compatta e gelata senza problemi. L'orientamento del tubo di scarico si regola in altezza e lateralmente con le leve sul pannello di comando. La trasmissione a variazione continua garantisce un funzionamento ottimale dello spazzaneve. I pneumatici con battistrada profondo e il bloccaggio differenziale consentono un avanzamento imbattibile. I due modelli più grandi, dotati anche di impugnature riscaldate, avviamento elettrico e servosterzo, sono estremamente maneggevoli. I motori Briggs & Stratton Snow Series sono sviluppati appositamente per gli spazzaneve.

Trovate tutti i dati tecnici degli spazzaneve a pag. 84–85.

JONSERED ST 2111 E

JONSERED ST 2109 E

Il funzionamento in due fasi garantisce prestazioni elevate anche sulla neve molto compatta e gelata.

I pratici comandi sull'impugnatura consentono di orientare facilmente lo scarico.

I motori Briggs & Stratton Snow Series sono facili da avviare anche in climi rigidi. Inoltre, due dei nostri modelli sono dotati di avviamento elettrico per agevolare ulteriormente l'avviamento.

I pneumatici con battistrada profondo e il bloccaggio differenziale garantiscono un'ottima presa.

Il servosterzo consente di disinserire la trasmissione su una o entrambe le ruote. Lo spazzaneve è quindi molto facile da manovrare.

I modelli ST 2111 e ST 2109, dotati di impugnature riscaldate, sono ancora più confortevoli.

JONSERED ST 2106

INDUMENTI PROTETTIVI E ACCESSORI CHE FACILITANO IL LAVORO.

La Jonsered offre una ricca gamma di indumenti protettivi e da lavoro, costituita da capi ottimizzati per le diverse applicazioni. Uno dei nostri cavalli di battaglia è il pantalone protettivo che soddisfa i requisiti antitaglio fino a una velocità della catena di 24 m/sec.
La Jonsered offre anche una gamma completa di attrezzi e accessori, da asce e scuri a taniche e pratiche sacche, che agevolano il lavoro nel bosco o in giardino.

Per maggiori particolari sulla nostra gamma di accessori, Vi invitiamo a visitare il sito www.jonsered.it

1. GIACCA FORESTALE.

Giacca forestale in materiale stretch a 4 vie per un'ottima resistenza allo strappo, massimo comfort ottima vestibilità e buona ventilazione. La giacca ha tante pratiche tasche con cerniera, cordino in vita e colletto in velluto a coste. Rinforzi in arammide nei punti di maggiore usura. Taglie S-46/48, M-50/52, L-54/56, XL-58/60, XXL-62/64.

544 10 43-XX

2. PANTALONE PROTETTIVO STRETCH 20 M/S, MODELLO A.

Pantalone protettivo nello stesso materiale della giacca forestale. Parte inferiore del davanti rinforzata con nylon Cordura per la massima protezione dall'usura. Il pantalone presenta un materiale di protezione antitaglio più leggero e una nuova linea che lo rende estremamente comodo. Tasche con cerniere anteriori e posteriori. Il materiale Spacer utilizzato per la parte posteriore del pantalone garantisce un'ottima ventilazione. Le ginocchia sono rinforzate con arammide. Omologato secondo la norma EN 340 classe 1, 20 m/s. Taglie S-46, M-50, L-54, XL-58, XXL-62.

Pantalone standard. 544 10 44-XX

Salopette. 544 10 45-XX

3. GIACCA FORESTALE.

Giacca protettiva. La parte inferiore delle maniche è rinforzata con nylon Cordura molto resistente. Sprone in 100% poliestere Ultra leggero, idrorepellente e antistrappo. La parte restante della giacca è in 80% poliestere e 20% cotone. Due tasche anteriori con cerniera: la destra con apertura verticale. Elastico regolabile in vita e alla base della schiena. Sprone aperto sul retro con rivestimento interno in rete per un'ottima ventilazione. Taglie S-46/48, M-50/52, L-54/56, XL-58/60, XXL-62/64.

504 98 80-XX

4. PANTALONE PROTETTIVO 20 M/S, MODELLO A.

Pantalone protettivo con protezione antitaglio omologata, disegnato per aumentare la comodità e la vestibilità. Abbondante nella parte posteriore, offre una maggiore libertà di movimento. Tre tasche con cerniera e tasca portametro. Sezione elasticizzata ampia in vita e sezione posteriore allargata. La parte anteriore è realizzata con nylon Cordura molto resistente; la restante parte è in 100% poliestere Ultra. Disponibile sia nel modello standard che con pettorina e bretelle. Omologato secondo la norma EN 340 classe 1, 20 m/s. Omologato per lavaggio industriale. Taglie 44–62.

Pantalone standard. 504 98 76-XX

Salopette. 504 98 62-XX



5. PANTALONE PROTETTIVO CLASSE 2 24 M/S, MODELLO A.

Il nostro primo pantalone classe 2 con esclusiva protezione antitaglio per velocità della catena di 24 m/s. La protezione antitaglio è testata e omologata secondo le norme EN 381-2/-5. La parte anteriore è realizzata in materiale stretch a 4 vie, la parte posteriore in poliestere traspirante. Rinforzi in arammide sulle ginocchia e tasche con cerniere anteriori e posteriori. Taglie S-46/48, M-50/52, L-54/56.

544 96 13-XX

6. PANTALONE PROTETTIVO STANDARD 20, MODELLO A.

Pantalone protettivo in resistente poliestere. Protezione antitaglio omologata. Due tasche anteriori, tasca portametro e tasca posteriore con cerniera. Omologato secondo la norma EN 340 classe 1, 20 m/s. Taglie 44–60.

Pantalone standard. 504 98 87-XX

Pantalone con pettorina e bretelle. 504 93 80-XX

7. GIACCA CON PROTEZIONE ANTITAGLIO.

Giacca arancione fluorescente con protezione antitaglio sulla parte superiore delle maniche, torace e spalle. Omologata secondo le norme EN 381-10 e 11 classe 1, 20 m/s. Taglie S-46/48, M-50/52, L-54/56, XL-58/60.

505 61 99-XX

8. PANTALONE PROTETTIVO CON PROTEZIONE ANTITAGLIO INTEGRALE, MODELLO C.

Pantalone protettivo con protezione antitaglio anteriore e posteriore. Due tasche anteriori. Tasca posteriore con cerniera e tasca portametro. Realizzato in resistente poliestere. Omologato secondo la norma EN 340 classe 1, 20 m/s. Taglie S-46/48, M-50/52, L-54/56, XL-58/60.

505 67 35-XX

9. GAMBALI CON PROTEZIONE ANTITAGLIO 20 M/S.

Gambali per le operazioni saltuarie con la motosega. Protezione antitaglio omologata. Lunghezza regolabile e cerniera posteriore. Taglia unica. Omologati secondo la norma EN 340 classe 1, 20 m/s.

504 93 00-09

Tutti i nostri pantaloni protettivi riportano il simbolo Euro Test a garanzia dell'alta qualità di utilizzo e lavaggio.

1. GIACCA IMPERMEABILE.

Giacca impermeabile in poliestere stretch. Cuciture saldate, cerniera su tutta la lunghezza, automatici e tasca per cellulare. Materiale ultraresistente sul davanti. Colletto in velluto a coste. Polsini regolabili. Omologata secondo la norma EN 343. Taglie S-46/48, M-50/52, L-54/56, XL-58/60.

504 98 89-XX

2. PANTALONE IMPERMEABILE.

Pantalone impermeabile in poliestere stretch e parte anteriore rinforzata. Cuciture saldate, elastico regolabile in vita e cerniera sul fondo. Omologato secondo la norma EN 343. Taglie S-46/48, M-50/52, L-54/56, XL-58/60.

504 98 79-XX

3. GIACCA IMPERMEABILE CON PROTEZIONE POSTERIORE.

Indumento con abbottonatura regolabile sul davanti e maniche molto lunghe con automatici. Sezione posteriore più lunga con canalina per lo scorrimento della pioggia. Taglia unica. Omologata secondo la norma EN 343.

504 98 17-71

4. GIACCA UNIVERSALE.

Giacca per tutte le stagioni in tessuto idrorepellente, ma che garantisce una buona ventilazione. Due tasche anteriori con cerniera. Elastico regolabile in vita e alla base della schiena. Fodera in rete, cuciture saldate e polsini con cerniera e gherone. Omologata secondo la norma EN 343. Taglie S-46/48, M-50/52, L-54/56, XL-58/60, XXL-62/64.

505 61 93-XX

5. PANTALONE UNIVERSALE.

Pantalone nello stesso materiale della giacca. Elastico in vita con cordino. Omologato secondo la norma EN 343. Taglie S-46/48, M-50/52, L-54/56, XL-58/60.

504 98 85-XX

6. GIACCA IN PILE.

Moderna giacca in Pile nero con marchio Jonsered ricamato. Membrana interna che protegge da vento e pioggia. Due tasche anteriori e vita elasticizzata. S-46/48, M-50/52, L-54/56, XL-58/60.

504 98 86-XX

7. BRETELLE.

Con clip metalliche o occhielli in cuoio. Larghezza: 5 cm.

Clip metalliche. 504 98 16-56

Occhielli in cuoio. 504 98 16-60

8. CINTURA.

Cintura in pelle con robusto fermaglio. Larghezza 4 cm, lunghezza 125 cm.

504 98 15-85

9. BIANCHERIA INTIMA.

Biancheria intima a 2 strati in poliestere e cotone. Lo strato in poliestere trasporta l'umidità verso lo strato superficiale in poliestere filato consentendone l'evaporazione.
Taglie S-46/48, M-50/52, L-54/56, XL-58/60.

Maglia. 505 61 35-XX

Calzamaglia. 505 61 36-XX

1. ELMETTO PROTETTIVO.

Con visiera, schermo, cuffie di protezione e paracollo. Rosso fluorescente. L'interno e le cuffie sono regolabili verticalmente e lateralmente. L'elmetto è omologato secondo la norma EN 397 e conforme anche ai requisiti supplementari, per esempio la rigidità laterale e la resistenza alle basse temperature (–40°C). Le cuffie sono omologate secondo la norma EN 352-3. La visiera è omologata secondo la norma EN 1731.

Elmetto completo. 504 98 18-01

Elmetto completo con radio FM. 504 98 18-90

Solo elmetto. 504 98 18-02

Cappuccio interno per elmetto. 505 66 51-15

Schermo. 505 66 53-37

2. ELMETTO PROTETTIVO PER IL PROFESSIONISTA DEL TEMPO LIBERO.

Elmetto omologato per chi si dedica occasionalmente all'abbattimento degli alberi e al taglio della legna. Interno regolabile. Elmetto omologato secondo la norma EN 397, cuffie secondo la norma EN 352-3 e visiera secondo la norma EN 1731.

504 98 18-28

3. CUFFIE DI PROTEZIONE CON RADIO.

Radio stereo HiFi. Ricerca automatica delle stazioni. Funzione mono/stereo. Basso consumo energetico, leggere e con funzione di spegnimento automatico. Omologate secondo le norme EN 352-1 e 352-3.

Modello con fascia. 504 98 17-36

Modello a elmetto. 504 98 17-38

Imbottiture monouso per cuffie. 505 66 53-91

4. CUFFIE DI PROTEZIONE CON FASCIA.

Leggere. Imbottitura morbida sulla fascia. Regolazione della pressione fino al 20%. Omologate secondo la norma EN 352-1.

504 98 17-10

Imbottiture di ricambio. 505 66 53-26

Imbottiture monouso per cuffie. 505 66 53-31

5. CUFFIE DI PROTEZIONE.

Larga fascia con ottima vestibilità. Omologate secondo la norma EN 352-1. La visiera in plexiglas è omologata secondo la norma EN 166.

504 98 02-02

Disponibili anche con visiera in plexiglas.
504 98 18-60

6. CUFFIE DI PROTEZIONE CON VISIERA IN PLEXIGLAS.

Cuffie simili a quelle dell'elmetto. Tessuto idrorepellente fra la visiera e la fascia. Complete come in figura. Pratiche per esempio nelle operazioni di sfalcio. Cuffie omologate secondo la norma EN 352-1 e visiera secondo la norma EN 166.

504 98 18-11

7. CUFFIE DI PROTEZIONE CON VISIERA RETICOLARE.

Cuffie simili a quelle dell'elmetto. Tessuto idrorepellente fra la visiera e la fascia. Complete come in figura. Cuffie omologate secondo la norma EN 352-1 e visiera secondo la norma EN 1731.

504 98 18-21

8. VISIERA ANTIAPPANNANTE.

Visiera in policarbonato con schermo antiappannante sulla parte interna. Superficie esterna antigraffio. Ideale per elmetti e cuffie di protezione con fascia. Omologata CE secondo la norma EN 166.

505 66 53-63

9. OCCHIALI DA SOLE/PROTETTIVI.

Regolabili in angolazione e in lunghezza per la massima aderenza. Lenti antigraffio. Sono disponibili lenti trasparenti e lenti grigie con protezione UV. Se ne consiglia l'uso sotto la visiera. Omologati secondo le norme EN 166 e ANSI Z87+.

Lenti trasparenti. 504 06 61-01

Lenti da sole. 504 06 61-02

Quando si utilizza un decespugliatore, indossare sempre gli occhiali protettivi e una visiera.

1. STIVALE PROTETTIVO, 28 M/S.

Stivale leggero classe 3 con un'innovativa protezione antitaglio più leggera. Calotta in acciaio, suola dalla sagomatura pronunciata e parastinchi. La forma ampia e la sagomatura posteriore facilitano la calzata. Il rinforzo sul tallone protegge dagli urti e facilita l'estrazione. Forma comoda e ottima calzata. Omologato secondo le norme EN 345 SB E ed EN 381-3 classe 3, 28 m/s. Taglie 3750.

505 41 46-XX

2. STIVALE PROTETTIVO LIGHT.

Stivale leggero con protezione antitaglio omologata. Suola dalla sagomatura robusta e pronunciata, predisposta per la chiodatura. Parastinchi. Il rinforzo sul tallone protegge dagli urti e facilita l'estrazione. Forma comoda e ottima calzata. Omologato secondo le norme EN 345 SB E ed EN 381-3 classe 2, 24 m/s. Taglie 37–47.

504 98 96-XX

Chiodi. 505 65 43-61

3. SCARPONE IN PELLE CON PROTEZIONE ANTITAGLIO.

Scarpone in pelle trattata al poliuretano. Suola rinforzata e parte anteriore in materiale più rigido per una migliore comodità e stabilità. I potenti ganci di nuova concezione facilitano la regolazione dello scarpone per una calzabilità perfetta Protezione antitaglio omologata e calotta in acciaio. Omologato secondo le norme EN 345-2, S2 ed EN 381-3 classe 1, 20 m/s. Taglie 39–47.

505 65 31-XX

4. SOLETTA.

Assicura un maggior isolamento, grazie allo strato superiore in tessuto e allo strato inferiore in alluminio. Si taglia nella misura desiderata.

505 65 45-00

5. SOLETTA IN LANA.

Soletta in 100% lana, resistente e calda. Lato inferiore rivestito con lattice per tenere ferma la soletta. Lavabile a 40°C. Si taglia nella misura desiderata.

504 98 28-01

KIT CALZETTONI JONSERED.

Taglie 37/39, 40/42, 43/45, 46/48.

6. CALZETTONE 1.

Può essere indossato separatamente oppure sotto i calzettoni 2 e 3. Favorisce la traspirazione del piede. 20% lana, 30% poliammide, 8% lycra e 42% materiale acrilico.

504 98 25-XX

7. CALZETTONE 2.

Può essere indossato separatamente oppure insieme ai calzettoni 1 e 3. Rinforzato con suola in feltro di lana e sottopiede elasticizzato per un'ottima aderenza. 20% lana, 30% poliammide, 8% lycra e 42% materiale acrilico.

504 98 26-XX

8. CALZETTONE 3.

Può essere indossato separatamente oppure insieme ai calzettoni 1 e 2. Isolante e traspirante. 70% lana, 30% poliammide.

504 98 27-XX

9. GUANTO COMFORT A CINQUE DITA.

Guanto a cinque dita in capretto impregnato e nylon idrorepellente. Omologato secondo la norma EN 420:1992 classe 1.Taglie 8, 9, 10 e 12.

504 93 02-08, 09, 10, 12

10. GUANTO COMFORT A CINQUE DITA CON PROTEZIONE ANTITAGLIO.

Guanto a cinque dita in capretto impregnato e poliammide idrorepellente. Omologato secondo le norme EN 381-4, -7, EN 420:1992 ed EN 388 classe 0, 16 m/s.Taglie 8, 9, 10 e 12.

504 93 03-08, 09, 10, 12

11. GUANTO A CINQUE DITA SPANDEX.

Tessuto sul dorso e capretto morbido sul palmo per facilitare la presa. Chiusure in velcro. Omologato secondo la norma EN 420:1992 classe 1.Taglie 7, 8, 9, 10 e 11.

504 93 04-07, 08, 09, 10, 11

12. GUANTO A CINQUE DITA.

Guanto in pelle dal prezzo conveniente, con rinforzo sul pollice e dorso in tessuto. Chiusure in velcro. Omologato secondo la norma EN 420:1992 classe 1. Taglia unica.

504 93 05-10

1. AMPIA CINTURA PORTAUTENSILI.

Non affatica la schiena. Può contenere un notevole numero di attrezzi e accessori.

505 69 32-16

Fondina multipla. 504 98 16-80

Fondina multipla in pelle. 504 98 16-81

Sezione posteriore con rivestimento isolato. 504 98 16-83

Fondina per grimaldello a pedale. 505 69 32-92

2. CINTURA PORTAUTENSILI CON ATTREZZI.

Cintura portautensili completa con due fondine, un gancio di sollevamento e un paio di forbici di sollevamento.

504 98 15-80

3. ROTELLA METRICA.

Modello esclusivo, estremamente leggero e semplice da regolare, con nastro e molla facilmente sostituibili. Nastro graduato su entrambi i lati.

15 m. 504 98 16-18

20 m. 504 98 16-19

4. FORBICE DI SOLLEVAMENTO.

Forbice Gold con affilatura al laser. Apertura 22 cm.

504 98 16-91

5. FORBICE PER LEGNAME

Forbice Gold con affilatura al laser. Apertura 32 cm.

504 98 16-88

6. GANCIO DI SOLLEVAMENTO

Gancio di sollevamento con impugnatura in plastica e tabella dentometrica sull'impugnatura.

504 98 16-90

7. ASCIA UNIVERSALE.

Peso 0,85 kg. Lunghezza 68 cm.

504 98 19-00

Manico. 505 69 45-01

8. SCURE DA SPACCO.

Peso 1,5 kg. Lunghezza 74 cm.

504 98 19-02

Manico. 505 69 45-02

9. PICCOLA SCURE DA SPACCO.

Peso 0,9 kg. Lunghezza 50 cm.

504 98 19-04

10. ASCIA.

Peso 0,6 kg. Lunghezza 35 cm.

504 98 19-06







11. CUNEO DA SPACCO.
Peso 2 kg.

505 69 47-01

12. CUNEO DA ABBATTIMENTO IN METALLO.
In lega leggera, 13 cm.

505 69 47-00

13. CUNEO DA ABBATTIMENTO IN PLASTICA.
In plastica resistente agli urti.

5". 505 69 47-02

8". 505 69 47-03

10". 505 69 47-04

14. GRIMALDELLO VIKTOR A PEDALE.
Grimaldello a pedale ripiegabile, portabile nella fondina.

504 98 16-92

15. GRIMALDELLO CON RAFFIO.
Sezione anteriore dentellata. Comoda impugnatura in plastica e raffio per garantire la sicurezza. Lunghezza 76 cm.

505 69 43-01

16. GRIMALDELLO DA SPACCO E ABBATTIMENTO.
Grimaldello combinato da spacco e abbattimento. La parte posteriore del grimaldello presenta un oggetto speciale che facilita l'inserimento della scure.

544 34 18-02

17. ASCIA DA SRAMATURA.
Con manico di hickory e lama sostituibile. Affilata sui due lati.

505 69 45-25

Lama di ricambio. 505 69 45-26

Manico. 505 69 45-27

18. COLTELLO DA SRAMATURA.
50 cm.

505 69 45-10

19. ASTA TELESCOPICA.
3 pezzi, circa 280x0 cm.

502 42 73-01

20. SEGACCIO DA POTATURA SENZA LAMA DI SUPPORTO.
Per asta telescopica.

505 69 45-76

Lama di ricambio. 505 69 45-87

21. SEGACCIO DA POTATURA CON LAMA DI SUPPORTO.
Per asta telescopica. Dotato di lama di supporto per tagliare la corteccia evitando che si sbricioli. Lama in acciaio temprato.

505 69 45-66

Lama di ricambio. 505 69 45-77

22. KIT DI PRONTO SOCCORSO.
Contenuto: bende per pronto soccorso, 9 cerotti di dimensioni diverse, 2 salviette detergenti, 1 specchio, 1 tampone di cotone.

502 52 55-01

1. TANICA MULTIPLA.

Per 6 litri di benzina e 2,5 litri d'olio. Beccuccio con dispositivo antitraboccamento. Tra le due taniche trovano posto lima e chiave universale. Omologata secondo le norme ONU.

504 98 17-06

Beccuccio con dispositivo antitraboccamento. Sia per taniche multiple che per taniche per benzina.

505 69 80-02

Beccuccio per olio. 505 69 80-03

2. SET COMBINATO.

Il set combinato comprende: supporto per tanica da 5 litri per benzina ecologica, adattatore, beccuccio per benzina, beccuccio per olio, tappo e tanica per olio.

504 98 17-17

3. TANICA PER LA BENZINA CON BECCUCCIO.

Da 6 litri. Beccuccio con dispositivo antitraboccamento. Omologata secondo le norme ONU.

504 98 17-07

Portadischi per 3 dischi.

505 69 80-23

Attrezzo combinato.

505 69 80-24

4. TANICA PER BENZINA.

Da 6 litri. Tanica con beccuccio inclinabile. Omologata secondo le norme ONU.

505 69 80-40

Beccuccio. 505 69 80-41

5. OLIO A BASE VEGETALE PER CATENE.

Ecologico e biodegradabile.

1 litro. 544 04 52-01

5 litri. 531 00 80-41

20 litri. 531 00 80-40

6. OLIO PER MOTORI A DUE TEMPI JONSERED SUPER LOW SMOKE.

Olio per motori a due tempi formulato appositamente per una lubrificazione efficiente e la riduzione al minimo dei fumi. Il nostro flacone da 1 litro facilita il dosaggio della miscela con la quantità giusta d'olio. Ideale per motori fino a 55 cc.

0,1 litri. 544 45 03-01

1 litro. 544 45 03-02

4 litri. 544 45 03-03

10 litri. 544 45 03-04

208 litri. 531 00 50-76

7. OLIO PER MOTORI A DUE TEMPI JONSERED PRO.

Olio per motori a due tempi formulato per una lubrificazione perfetta dei motori ad alta coppia. Il nostro flacone da 1 litro facilita il dosaggio della miscela con la quantità giusta d'olio. Ideale per motori fino a 55 cc.

0,1 litri. 544 03 60-01

1 litro. 544 03 60-02

10 litri. 531 00 88-11

8. OLIO PER MOTORI A QUATTRO TEMPI.

Olio speciale per tutti i rasaerba a quattro tempi sul mercato. Tipi disponibili: 10W/40 e SAE 30.

1,4 litri. 544 34 74-01, 10W/40

1,4 litri. 531 01 90-08, SAE 30

0,6 litri. 544 04 19-01, SAE 30

9. OLIO PER MOTORI A DUE TEMPI JONSERED.

Olio per motori a due tempi formulato appositamente per carburante di qualità inferiore. Rende il motore più pulito e garantisce una minore formazione di fuliggine su pareti di pistoni/cilindri, porta di scarico e carter.

1 litro. 544 03 62-01

1. CINGHIE.

Cinghie in due versioni per argano di sicurezza e uncino. Da usarsi con l'Iron Horse e la minisegheria.

Capacità 5 t. 8 m. 505 69 80-33

Capacità 500 kg. 5 m. 505 69 80-34

2. CINGHIA PER RIBALTAMENTO.

Per la movimentazione di tronchi abbattuti.

505 69 80-20

505 69 80-35

3. VERNICE SPRAY PER MARCATURA.

Per la marcatura di tronchi e alberi.

Arancione. 505 69 84-00

Rosso. 505 69 84-01

Blu. 505 69 84-02

Giallo. 505 69 84-03

Bianco. 505 69 84-04

Arancione fluorescente. 505 69 84-10

Tanica da 5 litri.

Arancione. 505 69 85-80

Rosso. 505 69 85-81

Blu. 505 69 85-82

4. ASTUCCIO PER GESSETTI.

505 69 46-00

Fodera interna. 505 69 46-01

12 gessetti, diametro 11 mm. 505 69 46-02

5. NASTRO PER MARCATURA.

Realizzato in viscosa biodegradabile. Monocolore: larghezza 20 mm; bicolore: larghezza 25 mm. Rotolo da 75 metri.

Arancione. 505 69 83-00

Rosso. 505 69 83-01

Blu. 505 69 83-02

Giallo. 505 69 83-03

Bianco. 505 69 83-04

Bianco/rosso. 505 69 83-05

Arancione/giallo. 505 69 83-06

Blu/bianco. 505 69 83-07

6. CALIBRO.

Con tabella di conversione volumetrica e graduazione ben visibile su tre lati. Disponibile in due dimensioni.

46 cm. 505 69 47-46

36 cm. 505 69 47-30

Fondina. 505 69 32-04

7. GRASSO BIOLOGICO PER INGRANAGGI.

Ideale per tutti i modelli RS e GR. 100 g.

503 97 65-01

8. GRASSO UNIVERSALE.

504 98 00-20

9. GRASSO "EXTRA".

Grasso sintetico spray. Penetra in tutti gli organi metallici mobili e li lubrifica, per esempio lame di tosasiepi e cerniere.

544 14 23-02

10. LUBRIFICANTE.

Spray antiumidità e antiruggine.

544 14 24-02

11. SACCA PER MOTOSEGA.

Pratica sacca per trasportare motoseghe, in tessuto con logo Jonsered.

504 98 00-97

12. BORSA PER GLI ACCESSORI.

Nuova borsa per gli accessori in nylon Cordura molto resistente. Ampi e comodi manici, fondo rigido.

504 98 19-20

BENZINA ECOLOGICA JONSERED.

La benzina con alchilati Jonsered presenta una composizione completamente diversa dalle normali benzine e migliora le prestazioni del motore, riducendo al contempo le emissioni nocive per la salute.

Benzina per motoseghe, 5 litri.

Benzina per rasaerba, 5 litri.

DATI TECNICI MOTOSEGHE

	CS 2186 CS 2186 WH	CS 2171 CS 2171 WH	CS 2165	CS 2159 C CS 2159 CWH	CS 2159 CS 2159 W CS 2159 WH	CS 2156	CS 2156 C CS 2156 CWH
Cilindrata, cm^3	84,7	70,7	65,1	59,0	59,0	56,5	56,5
Potenza, kW/cv	4,5/6,1	3,9/5,3	3,4/4,6	3,0/4,1	3,0/4,1	3,2/4,4	3,2/4,4
Rapporto peso/potenza, kW/kg	0,63 0,62 (WH)	0,64 0,62 (WH)	0,57	0,54 0,53 (CWH)	0,54 0,53 (W/WH)	0,57	0,57 0,56 (CWH)
Peso senza barra guida e catena, kg	7,1 7,3 (WH)	6,1 6,3 (WH)	6,0	5,6 5,7 (CWH)	5,6 5,7 (W/WH)	5,6	5,6 5,7 (CWH)
Ulticor	●	●	●	●	●	●	●
Depurazione turbo dell'aria	●	●	●	●	●	●	●
Spin Start – valvola di decompressione	●	●	●	●	●	●	●
Spin Start – a molla	–	–	–	–	–	–	–
Air Purge	–	–	–	–	–	–	–
Tendicatena laterale	●	●	●	●	●	●	●
Impugnatura/carburatore riscaldati	● (WH)	● (WH)	–	● (CWH)	● (W/WH) ● (WH)	–	● (CWH)
Pulsante Starter/Avviamento	–	–	–	●	●	●	●
Coperchio cilindro/ filtro dell'aria con chiusura a scatto	●	●	–	●	●	●	●
Marmitta catalitica	–	–	–	●	–	–	●
Compensazione automatica del carburante	–	–	–	● (C)	● (escl, WH)	●	● (C)
Passo catena, pollici	3/8	3/8	3/8	.325/3/8	.325/3/8	.325/3/8	.325/3/8
Lunghezza raccomandata barra guida, pollici	18–28	15–28	15–28	13–20	13–20	13–20	13–20
Serbatoio carburante, litri	0,90	0,77	0,77	0,68	0,68	0,68	0,68
Tanica per olio della catena, litri	0,50	0,42	0,42	0,38	0,38	0,38	0,38
Livello acustico, dB(A)	102	102,5	102	102	102	102	102
Vibrazioni, impugnatura anteriore/ posteriore, m/s^2	6,5/8,1	4,6/5,2	3,6/5,7	3,9/4,4	3,9/4,4	3,2/3,9	3,2/3,9
● Professionista a tempo pieno	●	●	●	●	●	●	●
◔ Professionista part-time	◔	◔	◔	◔	◔	◔	◔
◐ Uso generico	◐	◐	◐	◐	◐	◐	◐
◴ Uso nel tempo libero							

C = Marmitta catalitica **W** = Impugnature riscaldate **H** = Carburatore riscaldato **S** = Spin Start

CS 2153 C CS 2153 CWH	CS 2153 CS 2153 W CS 2153 WH	CS 2152 C CS 2152 CWH	CS 2152 CS 2152 W CS 2152 WH	CS 2139 T	CS 2255	CS 2150	CS 2145 S	CS 2141	CS 2137/ CS 2138	CS 2121 EL CS 2117 EL
50,1	50,1	51,7	51,7	39,0	55,5	49,4	45,0	40,8	42,0	–
2,6/3,54	2,6/3,54	2,4/3,3	2,4/3,3	1,7/2,3	2,6/3,5	2,3/3,1	2,2/3,0	2,0/2,7	1,7/2,3	2,0/2,7 1,7/2,3
0,51 0,5 (CWH)	0,51 0,5 (W/WH)	0,48 0,47 (CWH)	0,48 0,47 (W/WH)	0,48	0,45	0,47	0,45	0,41	0,36	0,47 0,39
5,2 (C/CWH)	5,2 (W/WH)	5,0 5,1 (CWH)	5,0 5,1 (W/WH)	3,5	5,8	4,9	4,9	4,9	4,7	3,8
●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–
●	●	●	●	Auto	●	●	●	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	●	–	– / ●	–
●	● (WH)	● (C)	● (W/WH)	●	●	●	●	–	●	–
●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
● (CWH)	● (W/WH) ● (WH)	● (CWH)	● (W/WH) ● (WH)	–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
.325	.325	.325	.325	3/8	.325/3/8	.325	.325	.325	3/8	3/8
13–20	13–20	13–20	13–20	14–16	13–20	13–18	13–18	13–18	14–16	14–16
0,50	0,50	0,50	0,50	0,34	0,44	0,50	0,50	0,50	0,38	–
0,28	0,28	0,28	0,28	0,15	0,32	0,25	0,25	0,25	0,20	0,10
104	104	102	102	102	104	102	101	101	101	81
2,7/4,6	2,4/3,1	3,0/4,1	3,0/4,1	2,8/3,1	3,4/4,5	3,2/4,0	3,2/4,0	4,0	5,5/8,5	4,5/7,0
● ◔ ◐	● ◔ ◐	● ◔ ◐	● ◔ ◐	● ◔	◔ ◐ ◔	◔ ◐ ◔	◔ ◐ ◔	◔ ◐ ◔	◐ ◔	◐ ◔

T = Impugnatura superiore **EL** = Elettrica

DATI TECNICI DECESPUGLIATORI

	FC 2255 W	FC 2255	FC 2145 W	FC 2145 S	FC 2145	BC 2255	BC 2145
Cilindrata, cm^3	53,3	53,3	43,0	43,0	45,0	(53,3)	45,0
Potenza, kW/cv	2,8/3,8	2,8/3,8	2,1/2,9	2,1/2,9	2,0/2,7	(2,8/3,8)	2,0/2,7
Peso (senza gruppo di taglio), kg	9,2	9,0	8,3	8,3	8,4	(9,3)	8,2
Ulticor	●	●	●	●	●	●	●
Riduttore angolare	●	●	●	●	●	●	●
Comandi decentrati di 7°	●	●	●	●	●	●	●
Impugnature riscaldate	●	–	●	–	–	–	–
Sistema di impugnatura girevole	●	●	●	●	●	●	●
Spin Start	●	●	●	●	–	●	●
Clean Power	●	●	–	–	–	●	–
Marmitta catalitica	–	–	●	●	–	–	●
Gruppo cinghie	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio carburante, litri	1,1	1,1	0,9	0,9	0,9	1,1	0,9
Livello acustico, dB(A)	103	103	99	99	98	(103)	98
Livello acustico L_{WA}, dB(A)	117	117	114	114	114	117	114
Vibrazioni, impugnatura sinistra/destra, m/s^2 *	1,6/1,8	1,6/1,8	1,5/2,7	1,5/2,7	1,8/2,3	(1,6/2,0)	1,8/1,9
LA MACCHINA GIUSTA							
DECESPUGLIATURA	■	■	■	■	■	■	■
DECESPUGLIATURA E SFALCIO	■	■	■	■	■	■	■
BORDATURA DEL PRATO	■	■	■	■	■	■	■
GRUPPO DI TAGLIO							

■ Ottima scelta ■ Buona scelta

BC 2236	BP 2052	GC 2236	CC 2145	CC 2236	CC 2036	CC 2126	BC 2126	GC 2126 C	GC 2126	GT 2126
34,6	50,2	34,6	45,0	(34,6)	(40,2)	(28,0)	28,0	28,0	28,0	28,0
1,6/2,2	1,5/2,0	1,6/2,2	2,0/2,7	(1,6/2,2)	(1,3/1,8)	(0,8/1,1)	0,8/1,1	0,8/1,1	0,8/1,1	0,8/1,1
6,2	11,5	5,9	8,2	(6,2)	(7,1)	(5,0)	5,0	4,8	4,8	4,4
●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–
●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
●	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–
●	–	●	–	●	–	●	●	●	●	●
●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–
●	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
0,6	1,0	0,6	0,9	0,6	(0,5)	(0,4)	0,4	0,4	0,4	0,4
95	97	95	98	(98)	(91)	(98)	98	97	94	97
102	110	102	115	113	(106)	(108)	108	109	115	115
2,7/2,7	2,0/3,2	5,0/5,0	2,1/3,0	(2,7/2,7)	(6,5/5,2)	(5,6/8,5)	5,6/8,5	5,6/8,5	5,6/8,5	5,6/8,5
■	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
								**		

*** I livelli di vibrazioni sono stati misurati a pieno regime. ** Con impugnatura a J.** *(Valori misurati dal nostro reparto di ricerca e sviluppo)*

DATI TECNICI FRONTRIDER E TRATTORI DA GIARDINO

	FR 2216 A2 4x4	FR 2216 A2	FR 2216 A 4x4	FR 2216 A	FR 2216 MA 4x4	FR 2213 MA	FR 2211 M
Motore	B&S Vanguard V-Twin OHV	B&S Vanguard V-Twin OHV	B&S I/C OHV	B&S I/C OHV	B&S I/C OHV	B&S I/C OHV	B&S I/C OHV
Potenza, cv*	16,0	16,0	15,5	15,5	15,5	12,5	10,5
Larghezza di taglio, cm	103–112	103–112	103–112	103–112	94	94	94
Raccoglierba	○	○	○	○	○	○	○
Scarico laterale	–	–	–	–	–	–	–
Scarico posteriore	●	●	●	●	●	●	●
Biotriturazione	●	●	●	●	●	●	●
Super Vac	–	–	–	–	–	–	–
Fanali	–	–	–	–	–	–	–
Avviamento elettrico	●	●	●	●	●	●	●
4x4	●	–	●	–	●	–	–
Lame	mulcher 3	mulcher 3	mulcher 3	mulcher 3	mulcher 3	mulcher 3	mulcher 3
Innesto elettrico delle lame	auto**	auto**	auto**	auto**	auto**	auto**	auto**
Gruppo di taglio ribaltabile	●	●	●	●	●	●	●
Marmitta catalitica	●	●	●	●	●	●	●
Peso, kg	256	235	245	224	254	231	229
Cambio, marce A/R	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	5/1
Regolazione altezza di taglio, mm	40–90 9 passi	40–90 9 passi	40–90 9 passi	40–90 9 passi	30–80 9 passi	30–80 9 passi	30–80 9 passi
Serbatoio carburante, litri	10	10	10	10	10	10	10
Dimensione ruote anteriori	16×7,5"	16×7,5"	16×7,5"	16×7,5"	16×7,5"	16×7,5"	16×7,5"
Dimensione ruote posteriori	16×7,5"	16×7,5"	16×7,5"	16×7,5"	16×7,5"	16×7,5"	16×7,5"

● Di serie ○ Opzionale

LT 2223 CMA2	LT 2218 CMA2	LT 2216 CMA2	LT 2217 CMA	LT 2216 CM	LR 2107 C	LT 2223 A2	LT 2218 A	LT 2216 A2	LT 2217 A	LT 2216
Jonsered V-Twin by B&S	Jonsered V-Twin by B&S	Jonsered V-Twin by B&S	Jonsered by B&S	Jonsered by B&S	B&S Intek Pro	Jonsered V-Twin by B&S	Jonsered by B&S	Jonsered V-Twin by B&S	Jonsered by B&S	Jonsered by B&S
23,0	18,0	16,0	16,5	15,5	6,5	23,0	18,0	16,0	16,5	15,5
107	107	92	92	92	62	122	107	107	97	97
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
high lift 2	high lift 2	high lift 2	high lift 2	high lift 2	standard 1	high lift 3	high lift 2	high lift 2	high lift 2	high lift 2
●	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
235	225	225	220	220	132	215	188	193	185	185
Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	6/1	5/1	Automatico Com. a pedale Cruise Control	Automatico	Automatico	Automatico	6/1
40–110 Lineare	40–110 Lineare	40–110 Lineare	40–110 Lineare	40–110 Lineare	20–80 5 passi	38–114 7 passi	26–102 7 passi	26–102 6 passi	26–102 6 passi	26–102 6 passi
7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	5	15,2	7,6	7,6	5,7	5,7
15×6"	15×6"	15×6"	15×6"	15×6"	4,1×3,5"	16×6,5"	15×6"	15×6"	15×6"	15×6"
20×10"	20×10"	20×10"	20×10"	18×9,5"	13×5"	22×9,5"	20×10"	20×10"	18×9,5"	18×9,5"

*** Dati forniti dal produttore del motore. ** Controllo automatico durante l'abbassamento del gruppo di taglio.**

DATI TECNICI RASAERBA

	LM 2151 CMDA	LM 2150 CMD	LM 2147 CMDE	LM 2147 CMD	LM 2147 CM	LM 2153 CMDAE	LM 2153 CMDA	LM 2155 MD
Motore	B&S XRT Series 675	B&S XRT Series 625	B&S XRT Series 675	B&S XRT Series 550	B&S Series 550	B&S Intek Series 875	B&S Intek Series 875	B&S XRT Series 650
Cilindrata, cc	190	190	190	158	158	190	190	190
Caratteristica motore	Ready Start	Easy Start	Electric Start	–	–	OHV	OHV	–
Larghezza di taglio, cm	50	50	46	46	46	53	53	55
Materiale gruppo di taglio	Alluminio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Ruote semoventi	●	●	●	●	–	●	●	●
Avviamento elettrico	–	–	●	–	–	●	–	–
Cesto raccolta	●	●	●	●	●	●	●	–
Scarico laterale	–	–	–	–	–	●	●	●
Scarico posteriore	●	●	●	●	●	–	–	–
Biotriturazione (Mulching)	●	●	●	●	●	●	●	●
Peso, kg	39	35	34	33	31	42	42	38
Cambio, numero di marce	Automatico	1	1	1	1	Automatico	Automatico	1
Altezza di taglio, mm	28–75	25–70	30–70	30–70	30–70	30–80	30–80	24–100
Regolazione altezza di taglio	Centrale	Centrale	Centrale	Centrale	Centrale	Separata	Separata	Separata
Serbatoio carburante, litri	1,5	1,5	1,5	0,9	0,9	1,5	1,5	1,5
Dimensione ruote anteriori	7,5"	7,5"	7,5"	7,5"	7,5"	8"	8"	8"
Dimensione ruote posteriori	8,3"	8,3"	8,3"	8,3"	8,3"	12"	12"	8"

LM 2146 M	LM 2040 HF	LM 2040 H
B&S Series 450	–	–
148	–	–
–	–	–
46	40	40
Plastica ABS	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
●	–	–
19	9,1	9,1
–	–	–
30–65	12–38	12–38
Separata	–	–
0,9	–	–
6,5"	–	–
6,5"	–	–

DATI TECNICI TOSASIEPI

	HT 2124	HT 2124 T	HT 25
Cilindrata, cm^3	22,5	22,5	25,0
Potenza, kW/cv	0,6/0,8	0,6/0,8	0,5/0,7
Peso, kg	5,1	5,2	4,4
Impugnatura posteriore girevole	–	●	–
Gruppo con lama a doppio taglio	●	●	●
Lunghezza lama, mm	550	600	480
Serbatoio carburante, litri	0,50	0,50	0,21
Livello acustico, dB(A)	97	95	67
Livello acustico L_{WA}, dB(A)	106	106	87
Vibrazioni, impugnatura sinistra/destra, m/s^2	4,5/3,8	4,5/3,3	4,5/3,6

DATI TECNICI SOFFIATORI

	BV 2126	B 2126
Cilindrata, cc	(28,0)	(28,0)
Potenza max., kW/cv	(0,8/1,1)	(0,8/1,1)
Peso, kg	(4,3)	(4,3)
Velocità dell'aria, m/s^2	(76)	(58)
Portata d'aria con dotazione standard, dB(A)	(12)	(12)
Livello acustico, dB(A)	(92)	(92)
Kit di aspirazione	●	–
Spin Start	●	–
Lunghezza del tubo regolabile	●	●
Cruise Control	●	●
Presa comoda	●	–

(Valori misurati dal nostro reparto di ricerca e sviluppo)

DATI TECNICI SPAZZANEVE

	ST 2111 E	ST 2109 E	ST 2106
Motore	B&S Snow Series MAX (1550 Series)	B&S Snow Series MAX (1350 Series)	B&S Snow Series MAX (800 Series)
Cilindrata, cc	348	305	206
Caratteristica motore	OHV	OHV	OHV
Larghezza di lavoro, cm	76	68	61
Avviamento elettrico	●	●	–
Servosterzo	●	●	–
Sistema in due fasi	●	●	●
Impugnature riscaldate	●	●	–
Bloccaggio differenziale	●	●	●
Fanali	●	●	●
Serbatoio carburante, litri	4,0	4,0	3,5
Dimensione ruote	16"	16"	16"

DATI TECNICI MOTOZAPPE

	CT 2105 R	CT 2105 F
Motore	B&S 800 Series	B&S 800 Series
Cilindrata, cc	206	206
Caratteristica motore	OHV	OHV
Larghezza di lavoro, cm	43	60
Profondità di lavoro, cm	15	25
Regolazione della profondità, passi	7	6
Dimensione delle ruote	16"	–

Il modello CT 2105 F può essere accessoriato con: Aratro a coppa, 997 00 16-10. Ruote in ferro 531 01 20-02.

LE PROMESSE DELLA JONSERED AI PROPRI CLIENTI.

LA MACCHINA GIUSTA PER VOI.

Saremo sempre a vostra disposizione per assistervi nella scelta della macchina ideale che risponde alle vostre esigenze di professionista o utente occasionale.

SICUREZZA.

Tutti i rivenditori Jonsered mettono a Vostra disposizione l'attrezzatura e gli indumenti protettivi necessari.

MACCHINE PRONTE PER L'USO.

Le macchine Jonsered che vi verranno consegnate sono state accuratamente controllate e regolate e sono, quindi, pronte per l'uso.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI.

Vi offriamo competenza e consulenza professionali, garantite dal fatto che i prodotti Jonsered vengono venduti soltanto da rivenditori che forniscono anche assistenza tecnica.

ISTRUZIONI.

Le istruzioni per l'uso delle motoseghe sono disponibili su DVD, mentre per i decespugliatori su videocassetta o brochure.

ASSISTENZA E PEZZI DI RICAMBIO.

I rivenditori Jonsered forniscono sempre pezzi di ricambio originali e assistenza tecnica qualificata.

RISPETTO PER L'AMBIENTE.

In ogni classe di prodotto Jonsered è possibile trovare un'alternativa ecologica. Inoltre molti prodotti Jonsered dispongono di dichiarazione ambientale. Per ogni prodotto è stata redatta una scheda che descrive l'impatto ambientale di produzione, imballaggio, distribuzione, riciclaggio e smaltimento.

SODDISFATTO O SOSTITUITO.

Se non siete soddisfatti del vostro nuovo acquisto, entro i primi sette giorni avrete la possibilità di sostituire la macchina con un'altra Jonsered.

La Jonsered è certificata in base allo standard di qualità SS-EN ISO 9001:1997.

Jonsered

WHY STAY ORDINARY.

Fercad SpA, Via Retrone 49, 36077 Altavilla Vic.na (VI)
Tel. 0444-220811, Fax 0444-348980
jonsered@fercad.it www.jonsered.it

Stendahls 115 09 70-41 Italien. Printed in Denmark on environmentally-compatible paper by Color Print North.